



TSEK

RIM REPAIR SYSTEMS JANT DÜZELTME SİSTEMLERİ



10"-26"



1554x1032x1853mm



lathe



bridge s. / köprülü d.



84R 00 g.box / r.tör



84 00 V-belt / kasnak

JUMBO DOUBLE 10"-26"

kod.84 00 / 84R 00

- Rim repair with double pistons
- New generation lathe (turning & moving)
- New generation bridge support kit
 - V-belt (code 84 00)
 - Gear box (code 84R 00)
- Rim rotating speed 250 rpm (code 84 00)
- Rim rotating speed 98 rpm (code 84R 00)
 - Net weight 455 kg
 - Çift pistonlu jant düzeltme
- Yeni jenerasyon torna (kayar ve döner tip)
- Yeni jenerasyon köprülü dayama kiti
 - Kasnaklı (kod 84 00)
 - Redüktörlü (kod 84R 00)
- Jant Dönüş hızı 250 rpm (kod 84 00)
- Jant Dönüş hızı 98 rpm (kod 84R 00)
 - Net ağırlık 455 kg



10"-24"



1198x972x1710mm



lathe



bridge s. / köprülü d.



86R 00 g.box / r.tör



86 00 V-belt / kasnak

NEW LINE 86/86R 00 10"-24"

kod.86 00 / 86R 00

- New generation lathe (turning & moving)
- Bridge support kit
 - V-belt (code 86 00)
 - Gear box (code 86R 00)
- Rim rotating speed 250 rpm (code 86 00)
- Rim rotating speed 98 rpm (code 86R 00)
 - Net weight 390 kg
 - Yeni jenerasyon torna (kayar ve döner tip)
 - Köprülü dayama kiti
 - Kasnaklı (kod 86 00)
 - Redüktörlü (kod 86R 00)
 - Jant Dönüş hızı 250 rpm (kod 86 00)
 - Jant Dönüş hızı 98 rpm (kod 86R 00)
 - Net ağırlık 390 kg



10"-24"



lathe



V-belt / kasnak



b.support / büyük d.




1198x972x1710mm

NEW LINE 87 00 10"-24"

kod.87 00

- New generation lathe (turning & moving)
- Standart big support kit
 - Optional bridge support kit
 - V-belt
- Rim rotating speed 250 rpm
 - Net weight 365 kg
- Yeni jenerasyon torna (kayar ve döner tip)
- Standart büyük dayama kiti
- Opsiyonel köprülü dayama kiti
 - Kasnaklı
 - Jant Dönüş hızı 250 rpm
 - Net ağırlık 365 kg



kod. 23 24 000
Optional Bridge Support Kit
Opsiyonel Köprülü dayama kiti



Servis & Garaj Ekipmanları

Single phase or 24V DC motor is optional for all products in this page.

Yukarıdaki tüm ürünlerde monofaze motor seçeneği yada 24V DC motor seçeneği opsiyoneldir.