

MAX CYLINDER HEAD
1350 x 415
MASS. TESTATA MOTORE



PWS 900



PTR 1600



HBM 810



HYDRAULIC VALVE GUIDE PRESS
PRENSA HIDRÁULICA DE GUÍA DE VÁLVULA



Para un fácil, seguro y rápido reemplazo de la guía de válvula. Reduce la fatiga del operador y el costoso error de operador. El banco está provisto de un cilindro hidráulico para operar también en el montaje y desmontaje de las válvulas del motor. El equipo estándar incluye herramientas para el reemplazo de la guía de la válvula (pilotos del desmontaje) con un conjunto estándar de herramientas de instalación y uno conjunto de diversos tamaños de pie de compresión para cualquier aplicación.

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento horizontal	1100	mm
Desplazamiento vertical	150	mm
Movimiento del pistón superior	150	mm
Movimiento del pistón inferior	120	mm
Rotación de la mesa	50°	
Presión de trabajo	200	bar
Presión ajustable	0-250	bar
Fuerza de presión	0-16	Ton
Fuerza de motor	0,75	kW
Velocidad de la barra	28	mm/min
Capacidad del tanque	7	l
Tensión eléctrica	400V, 3pH, 50Hz	
Voltaje del Control	24V	

DIMENSIONES

Anchura	mm	1550
Profundidad	mm	900
Altura	mm	1980
Peso	kg	380

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



AUTOMOTIVE MACHINE TOOLS

CARMEC d.o.o.
Miren 227A
5291 Miren
SLOVENIA



www.carmec.si

t +386 5 305 44 68
m + 386 41 636 651
f +386 5 395 40 78
info@carmec.si