

## TORNO PARALELO HELLER CE770VX4000

Ref: CE770VX4000 HELLER



## Especificaciones técnicas

<b>Distancia entre puntos</b>	4000
<b>Diámetro sobre bancada</b>	770
<b>Diámetro admitido sobre escote</b>	1050
<b>Diámetro admitido sobre carro</b>	575
<b>Anchura de bancada</b>	390
<b>Longitud del escote</b>	240
<b>Agujero del husillo principal</b>	105
<b>Número de velocidades</b>	3 variables (23-150/150-433/433-1300)
<b>Avance longitudinal</b>	0,028-6,43
<b>Avance transversal</b>	0,027-1,07
<b>Pasos métricos</b>	1-14mm/22
<b>Pasos Whitworth</b>	28-2
<b>Pasos modulares</b>	0,5-7
<b>Pasos diametral pitch</b>	56-4
<b>Recorrido del carro transversal</b>	310
<b>Recorrido del charriot</b>	145
<b>Dimensiones máximas de la herramienta</b>	25x25
<b>Diámetro de la caña del contrapunto</b>	75
<b>Cono Morse del contrapunto</b>	MT 5
<b>Nº gamas de velocidad del husillo</b>	3
<b>Potencia del motor principal</b>	11
<b>Potencia del motor de la bomba</b>	0,09
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	5500x1100x1450
<b>Peso neto</b>	5500



Heller Máquina Herramienta, S.L.

Nicolás Copérnico, 7

Elche Parque Empresarial - 03203 ELCHE (Alicante)

Teléfono: +34 965 430 014

## Equipamiento Estándar

---

Visualizador FAGOR X,Y

Variador 11Kw HITACHI

Plato de 3 garras Ø 320 mm

Plato de 4 garras Ø 500 mm

Plato de arrastre Ø 250 mm

Plato liso Ø 630 mm

Bancada monobloque

Luneta fija 20-125 y 120-240

Luneta móvil 20-100

Barra de topes

Protección trasera contra salpicaduras

Cubre husillos

Torreta c/ cambio rápido 4 portadores

Copiador de conos

Freno de pie

Sistema de refrigeración

Luz de trabajo

Caja de herramientas

Certificado CE>

## Imágenes

